




## MONTAJ AMP (part 6)

[>>> SONRAKİ](#)


[diyotlar](#) getirmek beyaz bir şerit ile ayırt edilir bir polariteye sahip olan güç kaynağı olarak kullanılır. Bu bant gitmek gerekir nereye maske kurulu bileşenleri ok puan.



konektör sinyal girişi (**IN**) olan **üç** iğneler ve bozulmamış.

merkez aksı zemin ve uçları sol kanaldan giriş sinyali ve sağ kanal sinyali girişi vardır.

Yerleştirin **sigorta** ve **5 Amper** tutucu içine ve devre korumak değil, çünkü asla bir değer koyun.



Tabanına entegre pençeleri nasıl gelmek dikkat edin. Dahili tabanı bağlarken pi çok hassas ve esnek olduğu için, çok dikkatli olun ulaşan veya tek bir kavi işaretçilerine olsun büküm.

Entegre entegre alüminyum tarafından üretilen ısıyı iletme için silikon gres kullanarak, yeterince büyük, bir alüminyum heatsink monte edilmelidir. Atornillelo güçlü olan cıvata ve somun ile.

Eğer lavabo yapamıyorsanız, biz kullanmanızı öneririz **açı** bir alüminyum **1/8 x 2** inç.

**NOT** : Doğru lavabo yerleştirilen olmadan amplifikatörü asla çalıştırmayın.



[>>> SONRAKİ >>>](#)

[<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>](#)

[MENÜ <<< <<<](#)

En

Construyasuvideorockola.com

İletişim