





MONTAJ AMP (part 4)


[>>> SONRAKİ](#)

Gibi **Süveter** , direnç kaynaklı sonra onlar konulmalıdır nasıl gözlemlemek. Kaldırıldı ya da iyi bir sunum vermek için bükülmüş alıyorum onları engelleyin.




Baz Kesme **40 pin**, bir entegre bacakları desoldering birçok biraz savurgan v veya daha fazla parça kalktıktan riskleri çünkü biz bunu değiştirmek gerekiyor bize yardımcı olacak entegre bir üs yapabilirsiniz, bu daha kolay şeyler yapar PC

Gibi entegre **bacakları 18** ve kesme üssü **20** resimde görüldüğü gibi her iki ucunda bir bacak kaldırma içerir.



Kart tabanını yerleştirin ve her iki ucunda ayaklarını kaynak. Böylece üstten t ve bacakların her basın ve kalan bacaklarını kaynak devam Sonra, baz kaldı olmadığını kontrol ediniz.

Yeri ve lehim içine sigorta tutucu yerleştirin. Bu kısa sigorta için bir sigorta olduğunu. Kapaklar dışa karşı karşıya olduğunu unutmayın.



[>>> SONRAKİ >>>](#)

[<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>](#)

[MENÜ <<< <<<](#)

En

Construyasuvideorockola.com

İletişim