




MONTAJ AMP (bölüm 7)

[SONRAKİ](#)


Şimdi giriş ve çıkış sinyali için kabloları oluşturmak gerekir. Uzunluk, kalay aynı anda yaklaşan kabloları kaynak ile havaya ve ısıtma kabloları kesin.



O kullanılacak kablo kalaylı gereken şekilde gözlemleyin.



Şimdi teller lehimli olduğunu, sen soldarles yapabilirsiniz **çivi** dişi konnektörü için. Tel kullanmayı unutmayın **korumalı stereo** giriş sinyali için. Arka plan gürültü önlemek bu kabloyu kullanarak.



Ekranlı stereo kablo konektörü lehim diğer ucunda **2 RCA** sinyal girişi için dış toprakları (birleştirmek **GND** bir kalaylı tel kullanarak, RCA). beyaz ve kırmızı i encauchetados, her RCA (pozitif için temizlenir **merkezi**) ve nihayet toprak kablosu entorche ve RCA birleşik arazi lehim.



Amplifikatör çıkışları bir bağlantı kullanabilirsiniz için **RCA x 4** ve kalaylı tel parçası ile arazi birleştirmek ve sağ l (pozitif pozitif takmak **R** (sol kanal için pozitif kırmızı kırmızı ve pozitif), **L**) siyah siyah fotoğrafta görüldüğü gibi.



Amplifikatör çıkışları göstergesi tel kullanmak için **1 x 18** , siyah (toprak) kablosu kırmızı (sağ kanal) ve beyaz tel (sol kanal). Bunlar yıllardır kullanılan ve ona karıştı yardımcı olmaktadır sözleşmeler vardır.



[>>> SONRAKİ >>>](#)

[<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>](#)

[MENÜ <<< <<<](#)

En

Construyasuvideorockola.com

İletişim