



## Unitech PA-690 Windows Mobile El Terminali

- Windows Mobile 6.5 İşletim Sistemi
- Intel PXA320 (806 Mhz) işlemci
- 256 MB RAM ve 512 MB ROM Bellek
- 3,8 İnç renkli dokunmatik ekran
- 800X480 piksel çözünürlük
- Wifi, Bluetooth, GPRS, GPS, RFID seçenekleri
- 1D / 2D Lazer Barkod Okuyucu seçenekleri
- 5 Mp Kamera seçeneği
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 Endüstriyel standartı

										
WIN Mobile İŞLETİM SİSTEMİ	806 Mhz İŞLEMCI	256 MB BELLEK	3,8 İnç BOYUT	480 X 800 ÇÖZÜNÜRLÜK	1D BARKOD	WIFI	BLUETOOTH	TİTREŞİM	DARBE	IP STANDARDI
Windows Mobile 6.5 İşletim Sistemi	806 Mhz Mikro İşlemci	256 MB RAM ve 256 MB Flash ROM Bellek	3,8 İnç Dokunmatik Ekran	480 X 800 Piksel Ekran Çözünürlüğü	1D Lazer Barkod Okuyucu	802.11 b/g Wifi İletişim	Bluetooth 2.1 İletişim	Titreşim Özellliği	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP65 Endüstriyel Standartı

# Teknik Özellikler

Sistem			
İşlemci		Intel PXA320 (806 Mhz) işlemci	
Bellek		RAM: Mobile DDR 256 MB	Flash ROM: Nand 512 MB
İşletim Sistemi		Windows Mobile 6.5.3 Classic (Opsiyonel: Professional)	
Ekran			
Özellik		Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik TFT Ekran	
Boyut		3,8 İnç	
Çözünürlük		800 x 480 piksel	
Tuş Takımı			
Klavye tipi		Standart: Nümerik Klavye	Opsiyonel: Qwerty Klavye
Tuş sayısı		Nümerik Klavye: 26 Adet	Qwerty Klavye: 44 Adet
Tuş Tipleri		Sayısal tuşlar, Alfa nümerik tuşlar ve Fonksiyon tuşları	
Barkod Okuyucu			
Engine Tipi		Standart: 1D Lazer Barkod Okuyucu (Symbol SE-950)	Opsiyonel: 2D Barkod Okuyucu (HHP IT5000SR)
Desteklenen Barkod Tipleri	Standart	1D: UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93,Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba	
	Opsiyonel	1D: Australian post, British post, Canedian post, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13, EAN 8, IATA 2 of 5, ITF, ISBT, Japanese post, Kix code (nl), Korean post, Matrix 2 of 5, MSI, Planet Code, Postnet, RSS expanded, RSS limited, RSS 14, UPC A, UPC E, UPC E1 2D: Aztec, Codablock F, Code 49, Datamatrix, EAN-UCC, composite, Maxicode, Micro PDF417, PDF 417, QR code, Tcif lonked C39	
RFID			
Frekans		13,56 Mhz	
Desteklenen Tag lar		ISO15693, ISO14443A , ISO14443B	
Giriş Birimleri			
Veri giriş yöntemleri		Tuş takımı	Dokunmatik ekran
		Barkod okuyucu	RFID
Kamera		5 Megapiksel (Otomatik Odaklanmalı ve Flaşlı)	
Ses			
Birimler		1W Speaker	Çift Mikrofon (Yankı ve gürültü azaltma özelliği)
		3.5 mm Kulaklık girişi	Reciever
İletişim			
USB		USB 1.1 Host & Client	
Wifi		IEEE 802.11 a/b/g (CCX4 Uyumlu)	
Bluetooth		Bluetooth 2.1+EDR	
WWAN		3.5G five-bands, GSM/GPRS 850MHz, 900MHz, 1800MHz and 1900MHz, UMTS WCDMA/HSDPA 950MHz, 1900MHz, 2100 MHz / GPRS EDGE	
GPS		Ublox 6 GPS AssistNow® AGPS ve GALILEO sistem destekli	
Güç Kaynağı			
Ana pil		8,14 Watt, 3.7V 2200 mAh şarj edilebilir Lityum-Ion Pil	
Backup pili		1 adet şarj edilebilir Ni-MH pil (2 saat yedekleme kapasitesi)	
Kullanım süreleri		Yaklaşık 5 saat (5 saniyede 1 okutma ile)	
Fiziksel			
Ebatlar		Yükseklik: 177,66 mm, Genişlik: 74,58 mm, Kalınlık: 40,41 mm	
Ağırlık		Standart Pil ile: 390 Gram	Opsiyonel Pil ile: 430 Gram
Uyarıcılar		LED, Hoparlör ve Titreşim	
Darbe Dayanıklılığı		1,5 metre	
Sertifikalar		CE, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS uyumlu	
Çevresel			
Çalışma Ortam Sıcaklığı		-10 °C ~ 50 °C	
Saklama Ortam Sıcaklığı		-20 °C ~ 60 °C	
Nem Oranı (Yoğunlaşmasız)		%5 ~ %95	
IP Standartı		IP65	
Yazılımsal			
Desteklenen İşletim Sistemleri		Tüm Windows İşletim Sistemleri	
Desteklenen Yazılımlar		Visual Studio.NET (2005/2008)	
		Microsoft Windows Mobile SIP (VOIP)	
		Auto Installer	
Aksesuarlar			
Aksesuarlar		4'Lü Ethernet Cradle	
		4'lü şarj kiti	
		Araç kiti	
		Tekli şarj ünitesi-USB/Ethernet (Harici pil şarj ünitesi dahil)	
		İletişim ve Şarj Kablosu-USB/Ethernet (Harici pil şarj ünitesi dahil)	
		Elektrik adaptörü	
		Mono 3.5 mm Kulaklık Seti	
		4000 mAh	